```
Formatierte Ausgabe in Python              (C) 2019-2021 T.Birnthaler OSTC GmbH
============================

Doku:

  http://pyformat.info                                                    (Sehr hilfreiche B
eispielseite!)
  http://docs.python.org/3/library/functions.html#format                  format Function
  http://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#old-string-formatting    printf-style Strin
g Formatting
  http://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#printf-style-string-formatting   printf-style Strin
g Formatting
  http://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#str.format               String Methods
  http://docs.python.org/3/library/string.html#formatspec                 Format-specificati
on Mini-Language
  http://docs.python.org/3/library/string.html#formatstrings              Format String Synt
ax
  http://docs.python.org/3/library/string.html#string-formatting          Custom String Form
atting
  http://docs.python.org/3/library/string.html#string.Formatter           Formatter Class
  http://docs.python.org/3/reference/lexical_analysis.html#f-strings      Formatted String L
iterals
  http://docs.python.org/3/library/string.html#template-strings           Template Strings

In Python gibt es 3 Arten, FORMATIERTE Zeichenketten mit FESTEN Textteilen und
VARIABLEN Datenteilen darin zu erzeugen. Alle 3 beruhen auf dem Prinzip, in
eine SCHABLONE/ein TEMPLATE (FMT-String mit festem TEXT + PLATZHALTERN) Werte
im passenden Format einzubauen und den Ergebnisstring zurÃ¼ckzugeben:

 +------+-------------------+-----------------+---------------------+--------+
 | Stil | Modern Flex LÃ¤nge | Bezeichnung     | Syntax              | Platzh.|
 +------+-------------------+-----------------+---------------------+--------+
 | C    | ALT    NIED LANG  | Analog C-printf | "FMT" % (WERTE)     | %...   |
 | Py 1 | MODERN MITT LANG  | String-Funktion | "FMT".format(WERTE) | {...}  |
 | Py 2 | MODERN HOCH KOMP  | Format-String   | F"FMT+WERTE"        | {...}  |
 +------+-------------------+-----------------+---------------------+--------+
  (ALT/MODERN=veraltet/neu, NIED/MITT/HOCH=FlexibilitÃ¤t, LANG/KOMP=lang/kompakt)

Hier ein Beispiel fÃ¼r alle 3 Stile mit dem gleichen Ergebnis: Folgende 3 Werte

  z = 5678      # Ganzzahl
  k = 3.1415    # FlieÃM-^_kommazahl
  t = "hallo"   # String

werden per Platzhalter mit passendem Formattyp (d=decimal, f=float, s=string)
in einem String eingefÃ¼gt:

  print( "Zahl %6d, Wert %6.2f, Text %-10s" % (z, k, t))
  print( "Zahl {0:6d}, Wert {1:6.2f}, Text {2:10s}".format(z, k, t))
  print( "Zahl {a:6d}, Wert {b:6.2f}, Text {c:10s}".format(a=z, b=k, c=t))
  print(F"Zahl {z:6d}, Wert {k:6.2f}, Text {t:10s}")

Es ergibt sich jeweils der gleiche Ergebnisstring (Zahlen rechtsbÃ¼ndig, String
linksbÃ¼ndig):

  "Zahl   5678, Wert   3.14, Text hallo     "
        ------       ------       ----------
          6d          6.2f         -10s/10s

Die PLATZHALTER werden also per % oder {} dargestellt, der TYP-BUCHSTABE am
Ende eines Platzhalters legt den Datentyp des einzufÃ¼llenden Werts fest (Python
prÃ¼ft dies auch). Die WERTE zu den Platzhaltern werden festgelegt durch:

  1)  Reihenfolge im Tupel nach %-Zeichen (KEINE Umordnung + Mehrfachverwendung)
  2a) Position im .format()-Aufruf        (Umordnung + Mehrfachverw. mÃ¶glich)
  2b) Name im .format()-Aufruf            (Umordnung + Mehrfachverw. mÃ¶glich)
  3)  Variablenname im Platzhalter {}     (Umordnung + Mehrfachverw. mÃ¶glich)

Folgende TYP-BUCHSTABEN sind in allen Stilen verfÃ¼gbar:

  +-----+-------------+-----------------------------------------------------+
  | Typ | Name        | Bedeutung                                           |
  +-----+-------------+-----------------------------------------------------+
  | s   | string      | Zeichenkette (DEFAULT, weglassbar)                  |
  | c   | character   | Zeichen per Code-Nummer (Unicode)                   |
  +-----+-------------+-----------------------------------------------------+
  | d   | decimal     | Ganzzahl im Dezimalformat                           |
  | i   | integer     | Ganzzahl im Dezimalformat (nur im C-Stil, analog "d")  |
  | n   | number      | Ganzzahl analog "d" (aber Trennzeichen gemÃ¤Ã-^_ locale)   |
  +-----+-------------+-----------------------------------------------------+
  | b   | binary      | Ganzzahl im BinÃ¤rformat (nur Ziffern 0/1)           |
  | o   | octal       | Ganzzahl im Oktalformat (nur Ziffern 0-7)           |
```

x X	hexadecimal	Ganzzahl im Hexadezimalformat (x=abcdef, X=ABCDEF)
f F	float	FlieÃM-^_kommazahl im Festpunktformat (inf/nan <-> INF/NAN)
e E	exponent	FlieÃM-^_kommazahl im Exponentialformat mit e/E-Zeichen
g G	general	"f/F" oder "e/E" je nachdem wo mehr Ziffern dargestellt
n	number	FlieÃM-^_kommazahl analog "g" (Trennzeichen gemÃ¤ÃM-^_ locale)
%	percent	FlieÃM-^_kommazahl analog "f" * 100 + %-Zeichen danach

Die Typinformation kann um weitere Angabe ergÃ¤nzt werden, mit denen minimale + maximale Breite, FÃ¼llzeichen, Ausrichtung, Anzahl Nachkommastellen und andere Eigenschaften der Ausgabe kontrolliert werden.

C-printf-Stil

Formatelemente beginnen mit dem Zeichen "%" und enden mit einem Typbuchstaben (ohne Zwischenraum, ein Prozentzeichen ist zu verdoppeln):

```
% (MAP) FLAGS WIDTH .PREC LENMOD TYPE
```

Bedeutung:

MAP	Dictionary Key (Wert muss ein Dictionary sein)
FLAGS	"#" Alternative Form ("0o", "0x", "0X")
	"0" Mit "0" statt Leerzeichen auffÃ¼llen
	"-" LinksbÃ¼ndig (statt rechtsbÃ¼ndig)
	" " Vorzeichen "+" weglassen
	"+" Vorzeichen "+" ausgeben
WIDTH	Minimale Breite (mit " " oder "0" aufgefÃ¼llt)
.PREC	Maximale Breite bei Strings / Anzahl Nachkommastellen bei Zahlen
LENMOD	"hlL" (in Python irrelevant)
TYPE	"scdinboxXfFeEgG%" analog obiger Typtabelle

Beispiele:

```
zahl = 1234567.89
"%+12.1f"  % zahl   # --> '  +1234567.9'
"%+012.1f" % zahl   # --> '+001234567.9'
"%-+12.1f" % zahl   # --> '+1234567.9  '
"%--12.1f" % zahl   # --> '1234567.9   '
"%- 12.1f" % zahl   # --> ' 1234567.9  '
"%-12.1f"  % zahl   # --> '1234567.9   '
"%-012.1f" % zahl   # --> '1234567.9   '
"%012.1f"  % zahl   # --> '0001234567.9'
"%f"       % zahl   # --> '1234567.890000'

text = "hallowelt"
"%s"       % text   # --> 'hallowelt'
"%12s"     % text   # --> '   hallowelt'
"%-12s"    % text   # --> 'hallowelt   '
"%012s"    % text   # --> '   hallowelt'
"%12.12s"  % text   # --> '   hallowelt'
"%6.6s"    % text   # --> 'hallow'
```

Python 1 Stil

Die Formatangabe hat folgende Form (ohne Zwischenraum, INDEX ist eine Positionsnummer (startet mit 0) oder ein Name, dessen Wert eingefÃ¼llt wird, ein "{" oder "}" ist zu verdoppeln, !CONV und :SPEC sind optional):

```
"{}"
"{" INDEX/NAME ":"}"
"{" INDEX/NAME ":" SPEC "}"
"{" INDEX/NAME "!" CONV ":" SPEC "}"
```

Im Python-Stil 1 steht im Platzhalter vor einem ":" ein INDEX (startet mit 0), welche die POSITION in der Werte-Liste im .format(WERTE)-Aufruf angibt (Reihenfolge der Nummern beliebig, gleiche Nummer mehrfach erlaubt). Ohne Index werden die Werte von links nach rechts in die Platzhalter eingefÃ¼llt (":" ist trotzdem notwendig!). Alternativ sind auch Namen fÃ¼r die format()-Parameter vergebbar, die vor dem ":" als Referenz verwendbar sind:

```
F"Zahl {0:6d}, Wert {1:6.2f}, Text {2:10s}".format(z, k, t)       # Index expl.
F"Zahl {:6d}, Wert {:6.2f}, Text {:10s}".format(z, k, t)          # Index autom.
F"Zahl {a:6d}, Wert {b:6.2f}, Text {c:10s}".format(a=z, b=k, c=t) # Name
```

Ergibt:

```
  "Zahl   5678, Wert   3.14, Text hallo     "
  "Zahl   5678, Wert   3.14, Text hallo     "
  "Zahl   5678, Wert   3.14, Text hallo     "
        ------       ------       ----------
          6d           6.2f           10s
```

Im einfachsten Fall genÃ¼gt "{}" als Platzhalter, diese werden von links nach rechts mit den Werten in .format(...) in der notwendigen Breite gefÃ¼llt (eine TypprÃ¼fung findet hier nicht statt):

```
  F"Zahl {}, Wert {}, Text {}".format(z, k, t)
```

Ergibt:

```
  "Zahl 5678, Wert 3.1415, Text hallo"
        ----       ------       -----
```

Python 2 Stil

Die Formatangabe hat folgende Form (ohne Zwischenraum, INDEX ist eine Positionsnummer (startet mit 0) oder ein Name, dessen Wert eingefÃ¼llt wird, ein "{" oder "}" ist zu verdoppeln, !CONV und :SPEC sind optional):

```
  "{" EXPR ":"}"
  "{" EXPR ":" SPEC "}"
  "{" EXPR "!" CONV ":" SPEC "}"
```

Bedeutung:

EXPR	Zu formatierendes Objekt (Variablenname/Rechenausdruck)
CONV	Festlegung der Konvertierung gemÃ¤Ã-^_ folgender Tabelle
SPEC	Festlegung der Formatierung gemÃ¤Ã-^_ folgender Tabelle

CONF konvertiert den Wert gemÃ¤Ã-^_ folgender Regeln:

!a	ascii	ascii() auf Wert anwenden
!r	repr	repr() auf Wert anwenden
!s	string	str() auf Wert anwenden (Default)

SPEC legt die Formatierung mit folgenden Komponenten fest (in dieser Reihenfolge, ohne Zwischenraum, alles optional auÃ-^_er FILL erfordert ALIGN):

FILL	FÃ¼llzeichen (Standard Leerzeichen " ", "}" nicht erlaubt
ALIGN	"<" (left), ">" (right), "^" (center), "=" (zw. Vorz. und Zahl)
SIGN	"+" ("+"/"-" erzwingen), "-" ("-" falls nÃ¶tig), " " (" "/"-")
#	Setzt "0b", "0o" oder "0x" vor Ganzzahlen (abhÃ¤ngig von TYPE)
0	Zahlen mit "0" auffÃ¼llen (FILL ist allgemeiner)
WIDTH	Minimale Breite (Mit " ", "0" oder FILL aufgefÃ¼llt)
,	Tausendertrenner erzeugen (3er-Gruppen)
.PREC	Maximale Breite bei Strings / Anzahl Nachkommastellen bei Zahlen
TYPE	"scdinboxXfFeEgG%" analog obiger Typtabelle

Beispiel:

```
  F"Zahl {z:6d}, Wert {k:6.2f}, Text {t:10s}")               # Variable
  F"Zahl {z*5+2:6d}, Wert {k/5.0:6.2f}, Text {t+'X':10s}")   # Rechenausdruck
```

Ergibt:

```
  "Zahl   5678, Wert   3.14, Text hallo     "
  "Zahl  28392, Wert   0.63, Text halloX    "
        ------       ------       ----------
          6d           6.2f           10s
```

Im Python Stil 2 lassen sich mit weiteren (eingeschachtelten) Klammern {...} beliebige Teile der Format-Angabe per Variable oder Rechenausdruck fÃ¼llen (Makro-Logik):

```
  breite = 10
  nkst   = 3
  typ    = "d"
  F"Zahl {z:{breite}{typ}}, Wert {k:{breite}.{nkst}f}, Text {t:{breite}s}"
```

Ergibt:

(C) 2024 OSTC GmbH (http://www.ostc.de)


```
  "Zahl       5678, Wert      3.142, Text hallo     "
        ----------        ----------        ----------
           10d               10.3f             10s

Weitere Beispiele zum Python Stil 1 + 2:

    zahl = 1234567.89

    "{:*=+12.1f}".format(zahl) # --> '+**1234567.9'
    "{:*> 12.1f}".format(zahl) # --> '** 1234567.9'
    "{:-012.1f}".format(zahl)  # --> '0001234567.9'
    "{:,.2f}".format(zahl)     # --> '1,234,567.89'

    F"{zahl:*=+12.1f}"         # --> '+**1234567.9'
    F"{zahl:*>+12.1f}"         # --> '** 1234567.9'
    F"{zahl:-012.1f}"          # --> '0001234567.9'
    F"{zahl:,.2f}"             # --> '1,234,567.89'
```