HOWTO zum Aufruf von externen Programmen in einem Perl-Skript.

(C) 2014-2023 T.Birnthaler/H.Gottschalk <howtos(at)ostc.de>
OSTC Open Source Training and Consulting GmbH
http://www.ostc.de

$Id: perl-ipc-HOWTO.txt,v 1.9 2025/02/23 20:14:55 tsbirn Exp $

Dieses Dokument beschreibt die verschiedenen Verfahren zum Aufruf von
Kommandos in einem Perl-Skript.

INHALTSVERZEICHNIS

1) Aufruf-Arten
2) Aufruf-Verhalten

---

1) Aufruf-Arten

Für den Aufruf eines externen Kommandos CMD in einem Perl-Skript gibt es
folgende Möglichkeiten, je nach Anwendungszweck ist eine geeignete auszuwählen:

A u f r u f	STDIN	STDOUT	STDERR	Skript	Exit
system("CMD")	Geerbt	Geerbt	Geerbt	Wartet	RW
system("CMD &")	Geerbt	Geerbt	Geerbt	Wartet nicht	--
exec("CMD")	Geerbt	Geerbt	Geerbt	Wird ersetzt	(RW)
qx/CMD/ `CMD`	Geerbt	STRING	Geerbt	Wartet	$?
open(HANDLE, "CMD|")	Geerbt	HANDLE	Geerbt	Läuft weiter	$?
open(HANDLE, "-|", "CMD")	Geerbt	HANDLE	Geerbt	bis close()	$?
open(HANDLE, "|CMD")	HANDLE	Geerbt	Geerbt	"	$?
open(HANDLE, "|-", "CMD")	HANDLE	Geerbt	Geerbt	"	$?
fork + exec	Geerbt	Geerbt	Geerbt	wait/waitpid	RW

* CMD ist ein beliebiges Kommando (z.B. auch ein weiteres Perl-Skript)
  das genau so auch auf der Kommandozeile absetzbar wäre.

* Das externe Kommando CMD ist in Form eines Strings oder einer String-Variablen
  anzugeben und muss den Anforderungen des jeweiligen Betriebssystems gehorchen:
  + Kommando-Suchpfad PATH
  + Kommandozeilen-Optionen
  + Kommandozeilen-Parameter
  + Pfadnamen
    - GROSS/kleinschreibung
    - Verzeichnistrenner / oder \
    - Extensions
  + Zugriffsrechte
  + Ausführungsrechte
  + Quotierung von Sonderzeichen mit "..." und '...' (z.B. Leerzeichen)
  + Umlenkung der Standard-Kanäle mit > >> 2> < |

* Es empfiehlt sich eine Quotierung des Kommandos per qq{CMD...}, um im
  Kommando CMD Variablen-Substitution sowie Gänsefüßchen + Hochkommas nutzen
  zu können.

```
  qq{DIR /d "C:\\Program Files (x86)"}   # Windows
  qq{ls -l / "***"                   }   # Linux
```

* Alle externen Kommandos CMD geben einen Exit-Status im Bereich 0..255 zurück:

```
  0            # Wenn alles in Ordnung war
  ungleich 0   # Wenn ein Fehler auftrat (beschreibt evtl. Fehlerart)
```

  Er kann nach dem Ende des Kommandos über die Perl-interne Variable $?
  abgefragt werden per:

```
  $exit_status = int($? / 256)
```

2) Aufruf-Verhalten
----

* system("CMD") ruft das externe Kommando CMD parallel auf und wartet auf sein
  Ende. Danach geht es im Perl-Skript weiter.

```
  system("DIR C:\\") or die "nicht aufrufbar ($!)";   # Windows
  system("ls -l /") or die "nicht aufrufbar ($!)";    # Linux
  print "Exit-Status: ", int($? / 256), "\n";
```

* system("CMD &") ruft das externe Kommando CMD parallel im Hintergrund auf und
  wartet nicht auf sein Ende, sondern fährt mit der Abarbeitung des Perl-Skripts
  fort. Der zurückgegebene Exit-Status ist immer 0.

```
  system("DIR C:\\ &");   # Windows
  system("ls -l / &");    # Linux
  print "Exit-Status: ", int($? / 256), "\n";   # Immer 0!
```

* exec("CMD") ruft das externe Kommando CMD auf und ersetzt das Perl-Skript
  damit. Das Perl-Skript wird ab dieser Stelle nicht mehr fortgesetzt
  (sofern das Kommando CMD ausführbar war).

```
  exec("DIR C:\\") or die "nicht aufrufbar ($!)";   # Windows
  exec("ls -l /") or die "nicht aufrufbar ($!)";    # Linux
  print "Exit-Status: ", int($? / 256), "\n";       # Immer 0!
```

* Die Kommando-Substitution qx/CMD/ bzw. `CMD` führt das externe Kommando CMD
  parallel aus und fängt die von ihm auf STDOUT ausgegebenen Ausgaben ab. Diese
  können als Skalar/Array im aufrufenden Perl-Skript weiterverarbeitet werden.

```
  $erg = qx/ls -l \//;   # Linux: Skalarer Kontext --> Eine Zeile
  @erg = qx/ls -l \//;   # Linux: Listenkontext    --> Mehrere Zeilen
  $erg = `ls -l \//`;    # Linux: Skalarer Kontext --> Eine Zeile
  @erg = `ls -l \//`;    # Linux: Listenkontext    --> Mehrere Zeilen
  $erg = qx/DIR C:\\/;   # Windows: Skalarer Kontext --> Eine Zeile
  @erg = qx/DIR C:\\/;   # Windows: Listenkontext    --> Mehrere Zeilen
  $erg = `DIR C:\\/`;    # Windows: Skalarer Kontext --> Eine Zeile
  @erg = `DIR C:\\/`;    # Windows: Listenkontext    --> Mehrere Zeilen
  print "Exit-Status: ", int($? / 256), "\n";
```

* open(HANDLE, "CMD|") oder open(HANDLE, "-|", "CMD") führt das externe Kommando
  CMD parallel aus und erlaubt das Lesen von Daten von seiner Standard-Ausgabe
  per <HANDLE> im Perl-Skript. close(HANDLE) beendet das externe Kommando.

```
  open(HANDLE, "CMD|") or die "nicht ausführbar ($!)";        # Variante A
  open(HANDLE, "-|", "CMD") or die "nicht ausführbar ($!)";   # Variante B
    $erg = <HANDLE>;
    @erg = <HANDLE>;
    ...
  close(HANDLE);
  print "Exit-Status: ", int($? / 256), "\n";
```

* open(HANDLE, "|CMD") oder open(HANDLE, "|-", "CMD") führt das externe Kommando
  CMD parallel aus und erlaubt das Senden von Daten auf seine Standard-Eingabe
  per print HANDLE ... im Perl-Skript. close(HANDLE) beendet das externe

Kommando.

```
  open(HANDLE, "|CMD") or die "nicht ausführbar ($!)";        # Variante A
  open(HANDLE, "|-", "CMD") or die "nicht ausführbar ($!)";   # Variante B
    print HANDLE ...;
    print HANDLE ...;
    ...
  close(HANDLE);
  print "Exit-Status: ", int($? / 256), "\n";
```

* fork() dupliziert das Perl-Skript und erzeugt einen parallel laufenden identischen Kind-Prozess. Dieser wird oft per exec("CMD") durch ein beliebiges externes Kommando CMD ersetzt. Das ursprünglich Perl-Skript ist der Eltern-Prozess des neu erzeugten Kind-Prozesses und wartet üblicherweise per "wait" oder "waitpid" auf das Ende des Kind-Prozesses.

```
  defined(my $pid = fork) or
    die "Kein fork möglich: $!";
  if ($pid == 0) {      # Kindprozess
    exec "date";        # Kommando ausführen (Linux)
    exec "DATE /T";     # Kommando ausführen (Windows)
    die "Kein exec möglich: $!";
  }
  else {                # Elternprozess
    waitpid($pid, 0);   # Auf Kindprozess warten
    print "Exit-Status: ", int($? / 256), "\n";
  }
```

Hinweise:

* Ist das Kommando CMD nicht ausführbar, so steht die zugehörige Fehlermeldung anschließend in der Variablen "$!".

* Unter Windows sind die Quotierungszeichen '...' nicht auf der Kommandozeile einsetzbar. Dort funktioniert nur "...".

* Windows benötigt den "\" als Verzeichnistrenner. Dieser ist in Perl in "...\\..." zu verdoppeln oder in '...' bzw. q/.../ zu setzen.